



MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY

T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

tel. 469 660 236, fax. 469 681 383, e-mail: mesto@slatinany.cz

12/5

počet stran originál/kopie: 2/2

Zpráva pro 5. zasedání zastupitelstva města konané dne 26. června 2019

Název: Výběr varianty vstupní brány na hřbitov ve Slatiňanech

Předkládá: Rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta

Zpracoval: Ing. Václav Hoffman – vedoucí OVŽP – v.z. Dana Jiříková

Vedoucí odboru: Ing. Václav Hoffman – vedoucí OVŽP – v.z. Dana Jiříková

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města **rozhodlo** o výběru varianty č. ... vstupní brány na hřbitov ve Slatiňanech, ve znění zprávy č. 12/5.

Přílohy:

- 1) Důvodová zpráva
- 2) Varianty č. 1, 2, 3, 4 - <http://www.slatinany.cz/brana.php>
- 3) Varianta č. 5 - výkres brány (datové úložiště)
- 4) Výkres brány z projektové dokumentace (datové úložiště)

Na úložišti:

Slatiňany, dne 11. června 2019

Příloha č. 1 ke zprávě č. 12/5 – důvodová zpráva:

Na základě usnesení rady města Slatiňany bylo zadáno vypracování architektonické studie na vstupní bránu hřbitova ve Slatiňanech. Městu Slatiňany byly předloženy 4 návrhy na zhotovení vstupní brány hřbitova.

Varianta č. 1 – zpracovatel Ing. arch. Vojtěch Janda, Ing. arch. Marie Chodúrová

Varianta č. 2 – zpracovatel Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.

Varianta č. 3 – zpracovatel Petr Novotný – restaurátor

Varianta č. 4 – zpracovatel Ing. Jakub Kolouch – zastupitel

Varianta č. 5 – předkladatel Ing. Jakub Kolouch – zastupitel, zpracovatel Pavla Nela Odehnalová – malířka

Varianta navržená v projektové dokumentaci pro stavbu přechodu pro chodce v ulici Schmoranzova ve Slatiňanech, které předpokládá následující jednoduché a poměrně tradiční řešení:

Stávající zakončení hřbitovní stěny bude opatřeno dvěma masivními pilíři z režného zdiva, které budou zakryty kamennou deskou (je možné použít i pískovec). Vznikne tak stavební otvor pro vlastní hřbitovní bránu, která by měla být zpracována uměleckým kovářem. Brána by měla být členěna na tři části prostřednictvím dvou subtilních ocelových sloupků, přičemž prostřední otevíravý díl by měl mít o něco větší šířku než díly krajní (tradiční princip použitý i u ostatních návrhů). Při této variantě je třeba, aby zhotovitel ocelové brány nejprve předložil radě města k odsouhlasení jednoduchou výkresovou dokumentaci a poskytl ukázky řešení detailů kovové konstrukce.